

【無停電電源装置:2台(表は1台あたり)】

項目		高機能無停電電源装置 Smart-UPS SMT 1500RMJ
型名		PY-UPAR152
動作方式		常時商用方式(ラインインタラクティブ方式)
定格容量		1500VA/1200W
交流入力	電圧	単相 AC100V
	周波数	50/60Hz
	最大入力電流	12A
交流出力 (バッテリー動作時)	定格出力電圧	AC 100V±6%
	周波数	50/60Hz±0.1Hz
	波形	ひずみの少ない正弦波(サイン波)
	最大出力電流	15A
バッテリー	形式	無漏洩型、密閉、鉛カルシウム
	バックアップ時間	約5分(25°C、定格負荷時) ※消費電力により保持時間は変わります
	90%充電時間	4時間
	容量	12V/9AH×4個
	セル数	24セル
入力コード	プラグ	NEMA 5-15P(平行 2P、アース付き)
	ケーブル長さ	2.4m
出力コンセント		NEMA 5-15R×6個
消費電力(通常/最大)		47 W / 199 W
発熱量(通常/最大)		169 kJ/H / 716 kJ/H
漏洩電流		1.0 mA 以内
突入電流		126Apeak
外形寸法		W432×D468×H85.3 (mm) [ラックスペース:2U]
質量		約27.8kg