

入札（見積）書継紙（スマート窓口システムハードウェア等購入）

1. 指定品

項番	品名	商品コード	メーカー	数量	備考
1) パッケージ					
1	MICJETスマート窓口 V1 窓口サポート 届出管理（30～50万人未満版）WIN	A514CGT2	富士通株式会社	1	
2	MICJETスマート窓口 V1 シームレス連携 MICJET連携（30～50万人未満版）	A514CGTC	富士通株式会社	1	
3	MICJETスマート窓口 V1 転出証明書OCRオプション	A514CGTJ	富士通株式会社	11	
4	DatacloningWizard for Server V6.1	B5142NQ2C	富士通株式会社	1	
5	DatacloningWizard for Server サーバライセンス V6.1	B5142NP2B	富士通株式会社	1	
2) Web/AP+DBサーバ、検証・研修サーバ兼ダウングレード（待機系）サーバ 1式					
1	PRIMERGY TX1330 M5 ラックベースユニット	PYT1335RNM	富士通株式会社	1	保守サービス時間：24時間365日
2	Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き	PYBWPDS9	日本マイクロソフト株式会社	1	保守サービス時間：24時間365日
3	Windows Server 2019 Standard インストール	PYBBDK9003	富士通株式会社	1	
4	OS基本導入(Windows Server 2019 Standard)	PYBBDK9003	富士通株式会社	1	
5	システムパーティション 領域拡張(+50GB)	PYBBDK9003	富士通株式会社	1	
6	Windows Server 2022 10 Device CAL	PYBWCD10C	日本マイクロソフト株式会社	4	
7	Windows Server 2022 1 Device CAL	PYBWCD01C	日本マイクロソフト株式会社	1	
8	Xeon プロセッサ E-2374G (3.7GHz/4コア/8MB)×1	PYBPCP63E7	インテル株式会社	1	保守サービス時間：24時間365日
9	メモリ-8GB(8GB 3200 UDIMM×1)	PYBME08UG2	富士通株式会社	2	保守サービス時間：24時間365日
10	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS102	富士通株式会社	1	
11	ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYBBA28SP	富士通株式会社	1	
12	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E6	富士通株式会社	6	保守サービス時間：24時間365日
13	内蔵データカードリッジドライブユニット	PYBRD111	富士通株式会社	1	
14	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV103	富士通株式会社	1	保守サービス時間：24時間365日
15	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262	富士通株式会社	1	保守サービス時間：24時間365日
16	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PYBSR3FB	富士通株式会社	1	保守サービス時間：24時間365日
17	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC44	富士通株式会社	1	保守サービス時間：24時間365日
18	電源ユニット(500W)	PYBPU501	富士通株式会社	2	保守サービス時間：24時間365日
19	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	富士通株式会社	2	
20	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	富士通株式会社	1	
21	ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS7	富士通株式会社	1	
22	KVMケーブル(USB, 5m)	PY-CBKCU03	富士通株式会社	1	
23	高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	株式会社エービーシー・ジャパン	1	保守サービス時間：24時間365日
24	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R58C	株式会社エービーシー・ジャパン	1	
25	アプリケーションインストール(PowerChute)	PYDA00002	富士通株式会社	1	
26	SupportDeskバック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24 5年	PYBSPQ5A52	富士通株式会社	1	
27	SupportDesk Standard24(Windows Server Standard) 5年	PYBSPSA02	富士通株式会社	1	
28	SupportDeskバック Standard24 PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061F1	富士通株式会社	1	
29	I Aサーバ搬入費2	PGHAN-2	富士通株式会社	1	
30	ハードウェア設置サービス (P Cサーバラック型1 / Bパターン)	GENBPGR1	富士通株式会社	1	
31	搬入費 (P Cサーバ・UPS 2)	PGHAN-UP2	富士通株式会社	1	
32	ハードウェア設置サービス (P Cサーバラック型UPS 2 / Bパターン)	GENBPGR7	富士通株式会社	1	
3) 周辺機器					
1	PASiD scan マルチカードスキャナ		TOPPANIエッジ株式会社	18	
2	イメージスキャナFI-8170	FI-8170	株式会社PFU	11	
3	二次元コードリーダ (オプトエレクトロニクス)	L-46X-V-WHT-USB	株式会社オプトエレクトロニクス	8	
4	ハンズフリースタンド	STD-46	株式会社オプトエレクトロニクス	8	

2. 基準品

項番	品名	商品コード	メーカー	数量	備考
4) 周辺機器					
1	USBハブ(USB3.0対応、セルフパワー型(電源つき)、4ポート)	U3H-A408SBK	エレコム株式会社	18	
2	データカードリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	富士通株式会社	2	

【機器仕様】

1. USBハブ(USB3.0対応、セルフパワー型(電源つき)、4ポート)

インターフェイス	USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状	パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応OS	Windows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
最大転送速度	USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
アップストリーム(パソコン側)ポート数	1
ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数	4
USBケーブル方式	USB3.0
USBケーブル長	約1.0m(コネクタを除く)
電源方式	セルフパワー
供給可能電流	USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600mA以内(各ポート900mA未満)バスパワー時:4ポート合計720mA以内(各ポート180mA未満)
DCケーブル長(付属ACアダプター)	約90cm(コネクタを除く)
外形寸法	約幅75.0×奥行37.0×高さ12.0mm(ケーブルを除く)
重量	約70g
動作環境	温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
付属品	専用ACアダプター
電気用品安全法	PSE適合(ACアダプター)

2. データカードリッジRDX 2TB

データ記憶容量	2TB
外形寸法	幅 86.6 x 高さ 23.4 x 奥行き 119.0
重量	0.26 kg
対応可能フォーマット	NTFS、EXT2、EXT3、EXT4、XFS (初期フォーマット：NTFS)
添付品	保証書
安全規格	EN 60950-1
RoHS 指令	対応済み
J-MOSS (日本版 RoHS)	対象外