

# 調達仕様書（スマート窓口システムハードウェア等購入）

## 1. 指定品

| 項番  | 品名   | 商品コード           | メーカー            | 数量 | 備考                |
|---|--|-----------------|-----------------|----|-------------------|
| 1) パッケージ                                      |  |                 |                 |    |                   |
| 1)  | MICJETスマート窓口 V1 窓口サポート 届出管理 (30~50万人未満版) WIN       | A514CGT2        | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 2)  | MICJETスマート窓口 V1 シームレス連携 MICJET連携 (30~50万人未満版)      | A514CGTC        | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 3)  | MICJETスマート窓口 V1 転出証明書OCRオプション                      | A514CGTJ        | 富士通株式会社         | 11 |                   |
| 4)  | DatacloningWizard for Server V6.1                  | B5142NQ2C       | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 5)  | DatacloningWizard for Server サーバライセンス V6.1         | B5142NP2B       | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 2) Web/AP+DBサーバ、検証・研修サーバ兼ダウングレード対策（待機系）サーバ 1式 |  |                 |                 |    |                   |
| 1)  | PRIMERGY TX1330 M5 ラックベースユニット                      | PYT1335RNM      | 富士通株式会社         | 1  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 2)  | Windows Server 2022 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き   | PYBWPDS9        | 日本マイクロソフト株式会社   | 1  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 3)  | Windows Server 2019 Standard インストール                | PYBWD10C        | 日本マイクロソフト株式会社   | 4  |                   |
| 4)  | OS基本導入(Windows Server 2019 Standard)               | PYBWD10C        | 日本マイクロソフト株式会社   | 1  |                   |
| 5)  | システムパーティション 領域拡張(+50GB)                            | PYBWD10C        | 日本マイクロソフト株式会社   | 1  |                   |
| 6)  | Windows Server 2022 10 Device CAL                  | PYBWD10C        | 日本マイクロソフト株式会社   | 1  |                   |
| 7)  | Windows Server 2022 1 Device CAL                   | PYBWD10C        | 日本マイクロソフト株式会社   | 1  |                   |
| 8)  | Xeon プロセッサ E-2374G (3.7GHz/4コア/8MB)×1              | PYBPC63E7       | インテル株式会社        | 1  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 9)  | メモリ-8GB(8GB 3200 UDIMM×1)                          | PYBME08UG2      | 富士通株式会社         | 2  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 10)   | RAID設定サービス(RAID1+0)                                | PYBAS102        | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 11)   | ベイ追加オプション(2.5インチ HDD/SSD×8)                        | PYBBA28SP       | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 12)   | 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)                      | PYBSH601E6      | 富士通株式会社         | 6  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 13)   | 内蔵データカードリッジドライブユニット                                | PYBRD111        | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 14)   | 内蔵DVD-ROMユニット                                      | PYBDV103        | 富士通株式会社         | 1  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 15)   | Dual port LANカード(1000BASE-T)                       | PYBLA262        | 富士通株式会社         | 1  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 16)   | SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)                      | PYBSR3FB        | 富士通株式会社         | 1  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 17)   | リモートマネジメントコントローラアップグレード                            | PYBRMC44        | 富士通株式会社         | 1  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 18)   | 電源ユニット(500W)                                       | PYBPU501        | 富士通株式会社         | 2  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 19)   | 電源ケーブル(AC100V対応/3m)                                | PYBCBP102       | 富士通株式会社         | 2  |                   |
| 20)   | ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント               | PYBSVT1         | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 21)   | ラックレールキット(ドロッピン)                                   | PYBRRS7         | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 22)   | KVMケーブル(USB, 5m)                                   | PY-CBKCU03      | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 23)   | 高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)                  | PY-UPAR122      | 株式会社エービーシー・ジャパン | 1  | 保守サービス時間：24時間365日 |
| 24)   | PowerChute Business Edition v10.0                  | B5140R58C       | 株式会社エービーシー・ジャパン | 1  |                   |
| 25)   | アプリケーションインストール(PowerChute)                         | PYDA00002       | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 26)   | SupportDeskバック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス24 5年     | PYBSPQ5A52      | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 27)   | SupportDesk Standard24(Windows Server Standard) 5年 | PYBSPSA02       | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 28)   | SupportDeskバック Standard24 PRIMERGY 周辺機 5年 UPS      | SV7X1061F1      | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 29)   | I Aサーバ搬入費2   | PGHAN-2         | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 30)   | ハードウェア設置サービス (P Cサーバラック型1 / Bパターン)                 | GENBPGR1        | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 31)   | 搬入費 (P Cサーバ・UPS 2)                                 | PGHAN-UP2       | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 32)   | ハードウェア設置サービス (P Cサーバラック型UPS 2 / Bパターン)             | GENBPGR7        | 富士通株式会社         | 1  |                   |
| 3) 周辺機器                                       |  |                 |                 |    |                   |
| 1)  | PASiD scan マルチカードスキャナ                              |                 | TOPPANIエッジ株式会社  | 18 |                   |
| 2)  | イメージスキャナFI-8170                                    | FI-8170         | 株式会社PFU         | 11 |                   |
| 3)  | 二次元コードリーダ (オプトエレクトロニクス)                            | L-46X-V-WHT-USB | 株式会社オプトエレクトロニクス | 8  |                   |
| 4)  | ハンズフリースタンド   | STD-46          | 株式会社オプトエレクトロニクス | 8  |                   |

## 2. 基準品

| 項番      | 品名                                 | 商品コード       | メーカー     | 数量 | 備考 |
|---------|------------------------------------|-------------|----------|----|----|
| 4) 周辺機器 |                                    |             |          |    |    |
| 1)      | USBハブ(USB3.0対応、セルフパワー型(電源つき)、4ポート) | U3H-A408SBK | エレコム株式会社 | 18 |    |
| 2)      | データカードリッジRDX 2TB                   | PY-RDC2TA   | 富士通株式会社  | 2  |    |

### 【機器仕様】

#### 1. USBハブ(USB3.0対応、セルフパワー型(電源つき)、4ポート)

|                     |  |
|---------------------|--|
| インターフェイス            | USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)   |
| コネクタ形状              | パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4   |
| 対応OS                | Windows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| 最大転送速度              | USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)  |
| アップストリーム(パソコン側)ポート数 | 1  |
| ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数 | 4  |
| USBケーブル方式           | USB3.0   |
| USBケーブル長            | 約1.0m(コネクタを除く)   |
| 電源方式                | セルフパワー   |
| 供給可能電流              | USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600mA以内(各ポート900mA未満)バスパワー時:4ポート合計720mA以内(各ポート180mA未満)  |
| DCケーブル長(付属ACアダプター)  | 約90cm(コネクタを除く)   |
| 外形寸法                | 約幅75.0×奥行37.0×高さ12.0mm(ケーブルを除く)  |
| 重量                  | 約70g   |
| 動作環境                | 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)   |
| 付属品                 | 専用ACアダプター  |
| 電気用品安全法             | PSE適合(ACアダプター)   |

#### 2. データカードリッジRDX 2TB

|                   |   |
|-------------------|---|
| データ記憶容量           | 2TB                                     |
| 外形寸法              | 幅 86.6 x 高さ 23.4 x 奥行き 119.0            |
| 重量                | 0.26 kg                                 |
| 対応可能フォーマット        | NTFS、EXT2、EXT3、EXT4、XFS (初期フォーマット：NTFS) |
| 添付品               | 保証書                                     |
| 安全規格              | EN 60950-1                              |
| RoHS 指令           | 対応済み                                    |
| J-MOSS (日本版 RoHS) | 対象外                                     |