

【17インチ ラック・コンソール:1台】

項目		仕様
型名		PY-R1DP1
ディスプレイ	LCD	17 インチ SXGA TFT カラーLCD
	表示色	1,677 万色 (ディザリング処理)
	信号方式	アナログRGB
	自動追従周波数範囲	水平周波数:31.5KHZ~80.0KHZ、垂直周波数:56HZ~75HZ
	表示仕様	解像度 640 X 480 ,720 X 400, 800 X 600,1024 X 768, 1280 X 1024
キーボード/マウス	キー配列	日本語109A 配列キーボード(OADG 準拠)
	キー数	92
	ポインティングデバイス	タッチパッド、スクロール機能付き
接続コネクタ	LCD	VGA ミニD-SUB 15PIN コネクタ(オス)
	キーボード	PS/2 ミニDIN 6PIN コネクタ(オス) または USB TYPE A コネクタ(オス)[マウスと共有]
	マウス	PS/2 ミニDIN 6PIN コネクタ(オス) または USB TYPE A コネクタ(オス)[キーボードと共有]
電源	入力電圧	AC100-240V 50/60HZ
	消費電流	100V-240V/ 0.65A - 0.45A
消費電力	最大	25W以下
	省電力	スタンバイ時(ビデオ信号休止中):3.0W 以下
使用環境		動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと)、最高湿球温度29℃
質量		約12.5 kg(スライドレール含む)
外形寸法		本体部(引き出し用の取っ手を含む) (1)本体のみ(スライドレール突起含まず):482.6×449×42.5 (2)LCD 引き起こし時:482.6×410×376 (3)スライドレール引出しストローク:480