

基幹系ネットワーク機器賃貸借仕様書（指定品）

項番	品名	型名	数量	備考
A. コアスイッチ				
1	Catalyst 9300-24S 本体 D1	LCD93F2D1	2	Catalyst 9300-24S FAN × 3、電源スロット × 2 (空き1) AC電源 715W 80 PLUS プラチナ 認証 × 1 電源ケーブル AC100V用 125VAC 12A (JIS C 8303 アースピン付 ⇔ IEC 60320 C15) × 1 フラッシュメモリ用 USB 2.0 ポート (タイプA) × 1 コンソール用 USB 2.0 ポート (タイプBミニ) × 1 管理用ポート 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45) × 1 SFPスロット × 24、ネットワークモジュールスロット × 1 (空き1) StackWise-480 ケーブルなし、StackPower ケーブルなし DNA Advantage 3年
2	StackWise-480 スタッキングケーブル	LCC-STK05	2	StackWise-480/1T スタッキングケーブル Catalyst 3850/9300/9300X シリーズ用、50cm
3	AC電源 715W	LCD93PW31	2	冗長電源 (715W)
4	Cisco SFP トランシーバ(1000BASE-LX/LH SFP) (GLC-LH-SMD)	LCR76LHG2	22	デュアルLC, SMF / MMF
5	保守			1～4に係る保守 24/365 オンサイト保守5年
B. 庁舎L3スイッチ				
1	Catalyst 9300L-24T-4G 本体 D1	LCD9DA2D1	10	Catalyst 9300L-24T-4G FAN × 3、電源スロット × 2 (空き1) AC電源 350W 80 PLUS プラチナ 認証 × 1 電源ケーブル AC100V用 125VAC 12A (JIS C 8303 アースピン付 ⇔ IEC 60320 C15) × 1 フラッシュメモリ用 USB 2.0 ポート (タイプA) × 1 コンソール用 USB 2.0 ポート (タイプBミニ) × 1 管理用ポート 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45) × 1 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45) × 24 SFPスロット × 4、StackWise-320 スタックアダプタスロット × 2 (空き2) DNA Advantage 3年
2	スタックキット2	LCD9DSTK2	8	Catalyst 9300L 用
3	Cisco SFP トランシーバ(1000BASE-LX/LH SFP) (GLC-LH-SMD)	LCR76LHG2	14	デュアルLC, SMF / MMF
4	保守			1～3に係る保守 24/365 オンサイト保守5年
C. サーバ集約スイッチ (マイナンバー系)				
1	Catalyst 9300L-48T-4G 本体 A1	LCD9DA4A1	2	Catalyst 9300L-48T-4G FAN × 3、電源スロット × 2 (空き1) AC電源 350W 80 PLUS プラチナ 認証 × 1 電源ケーブル AC100V用 125VAC 12A (JIS C 8303 アースピン付 ⇔ IEC 60320 C15) × 1 フラッシュメモリ用 USB 2.0 ポート (タイプA) × 1 コンソール用 USB 2.0 ポート (タイプBミニ) × 1 管理用ポート 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45) × 1 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45) × 48 SFPスロット × 4、StackWise-320 スタックアダプタスロット × 2 (空き2) DNA Advantage 3年
2	スタックキット2	LCD9DSTK2	2	Catalyst 9300L 用
3	Cisco SFP トランシーバ(1000BASE-LX/LH SFP) (GLC-LH-SMD)	LCR76LHG2	4	デュアルLC, SMF / MMF
4	保守			1～3に係る保守24/365 オンサイト保守5年

項番	品名	型名	数量	備考
D.サーバ集約スイッチ (LGWAN系)				
1	Catalyst 9200L-24T-4G 本体 A1	LCD9CA2A1	2	Catalyst 9200L-24T-4G FAN ×2、電源スロット ×2 (空き1) AC電源 125W ×1 電源ケーブル AC100V用 125VAC 12A (JIS C 8303 アースピン付 ⇔ IEC 60320 C15) ×1 フラッシュメモリ用 USB 2.0 ポート (タイプA) ×2 コンソール用 USB 2.0 ポート (タイプBミニ) ×1 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45) ×24、SFPスロット ×4 StackWise-80 スタックアダプタスロット ×2 (空き2)、スタッキングケーブル なし DNA Essentials 3年
2	スタックキット	LCD9CSTK1	2	Catalyst 9200L 用
3	Cisco SFP トランシーバ(1000BASE-LX/LH SFP) (GLC-LH-SMD)	LCR76LHG2	4	デュアルLC, SMF / MMF
4	保守			1～3に係る保守24/365 オンサイト保守5年
E.サーバ集約スイッチ (拡張用)				
1	SR-S324LE17 プレイストルギルV20	SJ324LE120	2	ループ検出機能により、ケーブル誤接続等によるネットワーク障害を防止 USBメモリで導入時、運用時のメンテナンス作業を効率的に実施可能
2	保守			1に係る保守 24/365 オンサイト保守5年
F.出先接続スイッチ (指定品)				
1	Catalyst 9200L-24T-4G 本体 A1	LCD9CA2A1	2	Catalyst 9200L-24T-4G FAN ×2、電源スロット ×2 (空き1) AC電源 125W ×1 電源ケーブル AC100V用 125VAC 12A (JIS C 8303 アースピン付 ⇔ IEC 60320 C15) ×1 フラッシュメモリ用 USB 2.0 ポート (タイプA) ×2、 コンソール用 USB 2.0 ポート (タイプBミニ) ×1 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45) ×24、SFPスロット ×4 StackWise-80 スタックアダプタスロット ×2 (空き2)、スタッキングケーブル なし DNA Essentials 3年
2	スタックキット	LCD9CSTK1	2	Catalyst 9200L 用
3	Cisco SFP トランシーバ(1000BASE-LX/LH SFP) (GLC-LH-SMD)	LCR76LHG2	2	デュアルLC, SMF / MMF
4	保守			1～3に係る保守24/365 オンサイト保守5年

項番	品名	型名	数量	備考
G.庁舎L2SW				
1	Catalyst 9200L-24T-4G 本体 A1	LCD9CA2A1	8	Catalyst 9200L-24T-4G FAN ×2、電源スロット ×2 (空き1) AC電源 125W ×1 電源ケーブル AC100V用 125VAC 12A (JIS C 8303 アースピン付 ⇄ IEC 60320 C15) ×1 フラッシュメモリ用 USB 2.0 ポート (タイプA) ×2 コンソール用 USB 2.0 ポート (タイプBミニ) ×1 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45) ×24、SFPスロット ×4 StackWise-80 スタックアダプタスロット ×2 (空き2)、スタッキングケーブル なし DNA Essentials 3年
2	スタックキット	LCD9CSTK1	8	Catalyst 9200L 用
3	Cisco SFP トランシーバ(1000BASE-LX/LH SFP) (GLC-LH-SMD)	LCR76LHG2	8	デュアルLC, SMF / MMF
4	保守			1～3に係る保守24/365 オンサイト保守5年
H.総合支所用L3スイッチ				
1	SR-S732TR17 レイスト-ルーフ RV20	SJ732TR120	3	1GbE x24ポート、1GbE/2.5GbE/5GbE/10GbE x4ポート、SFP/SFP+ x4ポート ループ検出機能により、ケーブル誤接続等によるネットワーク障害を防止 USBメモリで導入時、運用時のメンテナンス作業を効率的に実施可能 NXconciergeとの連携で拠点ネットワークのセキュリティを確保。
2	SFP-GBIC(1000BASE-BX-U)	SJSFPBXU	3	1000BASE-BX-U用 SFP-GBIC
3	保守			1～2に係る保守 24/365 オンサイト保守5年
I.フロアL2SW				
1	HPE ANW CX 6000 24G 4SFP Sw	CQ6P102890-SBK	100	24 x 10/100/1000(RJ45)ポート 4 x 1G(SFP) ポート 56 Gbps / 41.6 Mpps 1 RU サイズ ポートで利用可能なオプション ○ポート (25~28): 最小(0)/最大(4): 1G(SFP)
2	HPE フォワード-ジョングア 24x7 (4時間対応) 5年 60	CQ6E175500-SBK	100	24/365 オンサイト保守5年パック